





NorCook GH N3012 GBK

Cod. 4163

EAN 8422248360166



0000_NorCook GH N3012 GBK



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248360166 |
| Unterfamilie | Gas |

Produktdatenblatt

| | |
|-------------------------------|--------|
| Anzahl der Kochfelder | 1 |
| Kochfeld 1: Technologie | Gas |
| Kochfeld 1: Art des Kochfelds | Triple |
| Kochfeld 1: Position | Centre |
| Kochfeld 1: Leistung (kW) | 3 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite (mm) | 490 |
| Tiefe (mm) | 300 |
| Einfaches Installationssystem | Clamping System |

Ausführung

| | |
|------------|-----------|
| Material | Glas |
| Rahmen | Nein |
| Kochhilfen | Cast Iron |

Steuerung

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Art der Steuerung | Mechanical |
| Position der Steuerung | Front Right |
| Unabhängige Steuerung nach Kochfeld | √ |
| Verdeckte Steuerung | - |
| Leistungsstufen | Gradual |
| Programmierung der Garzeit | - |
| Countdown-Alarm | - |
| Energieverwaltung | - |
| Grenzen der verfügbaren Leistung (kW) | Nein |
| Konnektivität | Nein |
| Automatisches Einschalten | 220-240V |

Sicherheit

| | |
|---|------|
| Sicherheitsverriegelung | - |
| Kindersicherung | Nein |
| Restwärmanzeige | - |
| Automatische Erkennung von Küchenutensilien | - |
| Intelligente Erkennung von Küchenutensilien | - |
| Automatischer Sicherheitsstopp | - |
| Schutz gegen verschüttete Flüssigkeiten | - |
| Sicherheitsventil | √ |

Stromanschluss

| | |
|---|----------|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nennleistungsleistung (W) | 3 |
| Option zum Anschluss verschiedener Phasen | 2 Phasen |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Länge des Stromkabels (m) | 1,8 |
| Steckertyp | No plug |