


## NorBreeze MISTRAL 90 DB

Cod. 8516

EAN 8435025785168



### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435025785168
Unterfamilie	Angle Glass

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	224
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A++
FDE (fluiddynamische Effizienz)	367
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	234
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	755
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m <sup>3</sup> /h)	2553
Luftstrom im normalen Modus MAX (m <sup>3</sup> /h)	2553
Luftstrom im Impulsmodus (m <sup>3</sup> /h)	800
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,49
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,7
EEL (Energieeffizienzindex)	353
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m <sup>3</sup> /h)	3987
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	290
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	876
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	5
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	117

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	895
Tiefe (mm)	403
Maximale Gesamthöhe (mm)	1196
Minimale Gesamthöhe (mm)	856
Diamètre de sortie (mm)	150

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Maximaler Druck (Pa)	357
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	6
Timer	✓
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	✓
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	✓
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

### Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED BICOLOR
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	400
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	✓
Kohlefilter	✓
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	140
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug

### Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2832008
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859399
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein