




NorBreeze ISLA CUBE GLASS 60 BK

Cod. 8564

EAN 8435025785649



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8435025785649
Subfamilia	Island

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	30
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	34,7
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	36,6
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	91,2
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	B
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	200
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	645
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	820
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	42
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	66
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	69
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,41
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,8
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	47,9
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	363,7
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	248
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	74,8
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	14
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	513

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	620
Profundidad (mm)	480
Altura total máxima (mm)	1140
Altura total mínima (mm)	815
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	BTDCA
Presión máxima (Pa)	455
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	√
Niveles de potencia	5
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	√
Indicador de cambio de filtro de carbón	√
Función de atenuación	√
Conectividad	-
Control remoto	-
Mostrar	Display_grafico

Iluminación

Modelo de luz	ECOLED 2
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	Incluido
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	144
Protección contra descargas eléctricas	Class II

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
MAX PRO Filtro de metal	2800917
Filtro de carbón activo	2859392
Conducto flexible silencioso	2893002
Kit de recirculación	No