




NorBreeze ISLA BESTLA X 960RF

Cod. 8568

EAN 8422248343695



INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248343695
Subfamília	Ceiling

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	43,9
Classe EEI (classe de eficiência energética)	A+
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	36,7
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	26,3
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	B
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	58,6
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	E
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	300
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	640
Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)	800
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	47
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	62
Modo de aumento de potência acústica (dB)	64
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,46
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,7
IEE (Índice de Eficiência Energética)	42,3
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	393,7
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	519
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	154,7
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	166

Dimensões Externas

Largura (mm)	930
Profundidade (mm)	630
Altura total máxima (mm)	400
Altura total mínima (mm)	140
Diamètre de sortie (mm)	180x90

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	S6
Pressão máxima (Pa)	470
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	✓
Níveis de potência	6
Temporizador	✓
Indicador de saturação do filtro	✓
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	✓
Conectividade	✓
Controlo remoto	✓
Mostrar	Display

Iluminação

Modelo de luz	SSLED
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	✓
Filtro de carvão	✓
Escudo interior	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	176
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	No plug